

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7017-23

г. Москва

Выдано

25 декабря 2023 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО НТЦ «Мониторинг Мостов»
Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 150, лит. А,
офис.305. Тел.: 8(812) 600-23-13; e-mail: info@b-monitoring.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО НТЦ «Мониторинг Мостов»
Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 150, лит. А,
офис 305
Производство: 389027, г. Липецк, ул. Ковалева, вл.125

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Части опорные комбинированные сферические ОЧ-СФ

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – частей опорных комбинированных сферических ОЧ-СФ представляют собой конструкции, состоящие из верхнего, среднего и нижнего балансиров, сферического элемента, листов скольжения (ЛС), антифрикционных пластин (АП) и крепежных элементов.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для передачи опорных давлений с пролетных строений автодорожных, городских и железнодорожных мостов или иных сооружений и зданий на опоры с обеспечением линейных и угловых перемещений конструкций относительно опор. ОЧ-СФ применяются в обычных условиях, при расчетной сейсмичности 6 баллов и менее, на просадочных грунтах в сухой, нормальной и влажной зонах, при температуре окружающей среды до минус 60 °С.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - балансиры и направляющие изготавливаются из стали по ГОСТ 977-88, сферические элементы и лист скольжения – из стали по ГОСТ 5582-75 и ГОСТ 6713-91, скользящий элемент выполняется из политетрафторэтилена или из высокомолекулярного полиэтилена.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие технологии и контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах, результатам испытаний в соответствии с приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - СТО-09620046-001-2023 «Части опорные комбинированные сферические ОЧ-СФ. Общие технические условия», протоколы испытаний, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 20 декабря 2023 г. на 8 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 25 декабря 2025 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 25 декабря 2023 г., регистрационный № 7017-23,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6543-22 от 01 апреля 2022 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 1 июня 2022 г. № 443/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)

№ 00543