

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7223-25

г. Москва

Выдано

31 марта 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО «ГРИНЛЭМ РУС» Россия, 119017, г. Москва, пер. 1-й Казачий, д. 7, эт. 1, ком. 3 Тел.: +7 (495) 984-02-32; e-mail: info@intehstroy.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Greenlam Industries Ltd. (Индия) 2nd Floor, West Wing, Woldmark 1, Aerocity IGI Airport Hospitality District, New Delhi, India, Delhi, 110 037
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Панели из бумажно-слоистого пластика высокого давления (HPL) «Greenlam Clads»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - панели «Greenlam Clads» представляют собой многослойный прессованный однородный материал из целлюлозного волокна в виде листов крафт-бумаги (сердцевина), пропитанных фенолформальдегидными смолами. В качестве поверхностного слоя используется защитная пленка на основе поливинилиденфторида.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем с применением «видимого» способа крепления панелей вытяжными заклепками и «скрытого» - с помощью самонарезающих винтов или анкеров цангового типа скрытого крепления, устанавливаемых в глухих отверстиях на тыльной стороне панели. Панели могут применяться в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при минимальной температуре окружающего воздуха – минус 50 °С; максимальной температуре на поверхности панелей – плюс 80 °С.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики при испытаниях: предел прочности при изгибе – не менее 116 МПа; модуль упругости при изгибе – не менее 9600 МПа; изменение линейных размеров после воздействия температуры 100 °С в течении часа – не более 0,05 %; стойкость материала к переменным температурам (от минус 50 °С до плюс 20 °С) составляет не менее 150 циклов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик панелей, технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническое описание панелей «Greenlam Clads», протоколы испытаний, экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 28 марта 2025 г. на 9 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 31 марта 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 31 марта 2025 г., регистрационный № 7223-25

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)