

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7206-24

г. Москва

Выдано

23 декабря 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Пушкинский машиностроительный завод»
Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, д. 17
Тел.: +7(812) 640-79-95; e-mail: pmz@geoizol.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Пушкинский машиностроительный завод»
Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, д. 17

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Многофункциональная геотехническая система «GEOIZOL-MP»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - многофункциональная геотехническая система «GEOIZOL-MP» представляет собой комплект, состоящий из трубчатых винтовых штанг (диаметром 30, 40, 52, 73, 103 и 135 мм, длиной от 1 до 6 м) и несущих элементов (опорных пластин, муфт, гаек, центраторов), изготовленных из коррозионностойкой стали.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для изготовления грунтовых и скальных анкеров для крепления стен котлованов, откосов, опор зданий и сооружений, буроинъекционных свай (микросвай), грунтовых нагелей, тяжей для усиления железобетонных и других геотехнических конструкций. Система «GEOIZOL-MP» может применяться во всех климатических районах, в сухой, нормальной и влажной зонах влажности, в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде с дополнительной защитой от коррозии по СП 22.13330.2016, СП 28.13330.2017 и ГОСТ Р 59538-2021.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - система «GEOIZOL-MP» изготавливается из стали 40X и 18Г2АФ; прочностные характеристики материала штанг и несущих элементов: предел текучести – не менее 500-595 Н/мм², временное сопротивление – не менее 600-765 Н/мм², относительное удлинение – не менее 8 %.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие технологии производства и контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах, результатам испытаний в соответствии с приложением.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний, сертификат соответствия, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 20 декабря 2024 г. на 8 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 23 декабря 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 23 декабря 2024 г., регистрационный № 7206-24,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6577-22 от 26 мая 2022 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57(доб.123, 108)